

## Ausschreibungstexte für Schachtunterteile

Pos. 1 ..... Stück **FBS-Schachtunterteil DN .....**,  
Typ 2 nach EN 1917 und DIN V 4034-1  
Gerinneausbildung(Beton-/Stzg-/PVC-/GFK), gerade  
für anzuschließende Rohrart ..... DN .....  
mit Kompressions-Gleitringsdichtung aus  
Elastomeren mit dichter Struktur,  
Radial umlaufender Lastausgleich zwischen den  
Schachtringen gemäß DIN V 4034-1 mittels Elastomerprofil  
mit einer Quarzsandseele zur gleichmäßigen Lastabtragung  
in der Lagerfuge mit vorliegender statischer Berechnung  
gemäß der o. g. Normen  
**Fabrikat RIKI** oder gleichwertig

Pos. 2 ..... Stück **FBS-Schachtunterteil DN .....**,  
Typ 2 nach EN 1917 und DIN V 4034-1  
Gerinneausbildung(Beton-/Stzg-/PVC-/GFK), gerade  
für anzuschließende Rohrart ..... DN .....  
mit werkseitig im geschlossenen Mantel vorgeschmierter  
Kompressionsgleitdichtung aus Elastomeren mit dichter  
Struktur und anvulkanisiertem umlaufenden Lastausgleichs-  
Element mit Quarzsandfüllung zur gleichmäßigen, nicht-  
federnden Lastabtragung zwischen den Schachtbauteilen mit  
Prüfzeugnis und vorliegender statischer Berechnung gemäß  
o. g. Normen  
**Fabrikat RIKI** oder gleichwertig

**Zuschlag zu Pos. 1 / 2**  
Gerinne abgewinkelt

**Zuschlag zu Pos 1 / 2**  
Gerinne mit Seitenzulauf DN .....