

## RIKI-Stahlbeton-Mauerscheiben C 40/50

Expositionsklasse: XF4, XC4, XD3, XA2

L - Element, verstärkt d = 12 cm, nach DIN EN 15258, Kanten gefast, einschl. Bewehrung und Transportanker, Lastfall A-B 5kN/m<sup>2</sup>, Vorder- u. Rückseite schalungsglatt, Sonderausführung sandgestrahlt, Farbe: betongrau

Höhe cm	Fußlänge	Breite	Wandstärke oben	Wandstärke unten	Gewicht	Stk./Palette
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[ca. kg/Stk.]	
55	30	<b>49</b>	12	12	100	4
80	45		12	12	155	4
105	60		12	12	205	4
130	70		12	12	295	4
155	85		12	15	350	4
180	100		12	15	460	4 liegend
205	115		12	15	490	4 liegend

Höhe cm	Fußlänge	Breite	Wandstärke oben	Wandstärke unten	Gewicht	Stk./Palette
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[ca. kg/Stk.]	
55	30	<b>99</b>	12	12	205	4
80	45		12	12	315	4
105	60		12	12	420	4
130	70		12	12	600	2
155	85		12	15	720	2
180	100		12	15	950	2 liegend
205	115		12	15	990	2 liegend
230	125		12	20	1.380	2 liegend
255	135		12	20	1.470	2 liegend

### Außenecken 90° | Einteilige Ausführung

Höhe cm	Fußlänge	Schenkellänge	Wandstärke oben	Wandstärke unten	Gewicht	Stk./Palette
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[ca. kg/Stk.]	
55	30	49-49	12	12	165	2
80	45	49-49	12	12	250	2
105	60	99-99	12	12	670	1
130	70	99-99	12	12	1.000	1
155	85	99-99	12	15	1.140	1
180	100	99-99	12	15	1.500	1

### Zubehör + Sonstiges

- ▶ Versetzschlaufen-Set\* RD 16 - inkl. Kunststoff-Querzugring (für MS Höhe 55 - 155 cm): 2-teilig | \*Keine Rückgabe
- ▶ Versetzschlaufen-Set\* RD 16 - inkl. Kunststoff-Querzugring (für MS Höhe 180 - 255 cm): 3-teilig | \*Keine Rückgabe
- ▶ Bei Eckelementen werden 2 Stk. Versetzschlaufen-Sets benötigt
- ▶ Verschlussstopfen (Beton, Edelstahl, Kunststoff)
- ▶ Höhere Belastungsklassen | Andere Gradzahlen | Passstücke | Schräge Oberkante | Sandgestrahlt | Anthrazit eingefärbt
- ▶ Kommissionierzuschlag je angebrochene Palette = 10,- € + MwSt.