Ausschreibungstext für
RIKI-CETON®-Schlitzrinnen nach DIN EN 1433 und DIN V 19 580

	Produktbezeichnung	Einheit
LV-Nr.:	**RIKI-CETON®-Schlitzrinnen C115 für Verkehrsflächen** **DIN EN 1433 und DIN V 19580** **Profil SR 30 OE IFU** **Schlitzausbildung unterbrochen** **Oberfläche oben eben** **mit integriertem Fundament** **Belastungsklasse: D400** **Abflußquerschnitt: 706 cm^2** **Innenabmessung b/h: 30x30 cm** **Außenabmesung b/h: 40x60 cm** **Baulänge: 4,00 lfm** **Schlitzbreite 3/5cm, Witterungsbeständigkeit +R** **Statisch bemessen für Verkehrslasten nach DIN 1992-1; Eurocode 2** **mit Ermüdungsnachweis** **Hergestellt aus Hochleistungsbeton mind. C115** **nach AbZ DIBT-Nr. Z-74.4.178** **Expositionsklassen XC4, XD 3, XF 4 und XA 2 (außer SO_4>1300mg/l)** **mit Keilgleitdichtungen aus SBR nach DIN-EN 681-1 + DIN 4060** **<u>Hersteller:</u>** **Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co.** **Stolzenseeweg 9, 88353 Kißlegg im Allgäu,** **Tel.: +49 (7563) 932 - 0, Fax: +49 (7563) 932 - 260,** **eMail: info@rinninger.de, Internet: www.rinninger.de**	**lfm**
LV-Nr.:	**RIKI-CETON®-Paßrinne für Schlitzrinne Profil SR 30 OE IFU** **1,00 - 3,99 Lfm (Abrechnung auf volle lfm)** **Hersteller:** **Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co.** **Stolzenseeweg 9, 88353 Kißlegg im Allgäu,** **Tel.: +49 (7563) 932 - 0, Fax: +49 (7563) 932 - 260,** **eMail: info@rinninger.de, Internet: www.rinninger.de**	**lfm**
LV-Nr.:	**RIKI-CETON®-Entwässerungsschächte/-ablauf für Schlitzrinne Profil SR 30 OE IFU** **mit ausschleudersicherem und verschraubtem** **Einlaufrost aus Kugelgraphitguss (GGG)** **Baulänge 1,00 m** **<u>Hersteller:</u>** **Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co.** **Stolzenseeweg 9, 88353 Kißlegg im Allgäu,** **Tel.: +49 (7563) 932 - 0, Fax: +49 (7563) 932 - 260,** **eMail: info@rinninger.de, Internet: www.rinninger.de**	**St.**
LV-Nr.:	**RIKI-CETON®-Reinigungsrinne für Schlitzrinne Profil SR 30 OE IFU** **mit ausschleudersicherem und verschraubtem** **Einlaufrost aus Kugelgraphitguss (GGG)** **Baulänge 1,00 m** **<u>Hersteller:</u>** **Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co.** **Stolzenseeweg 9, 88353 Kißlegg im Allgäu,** **Tel.: +49 (7563) 932 - 0, Fax: +49 (7563) 932 - 260,** **eMail: info@rinninger.de, Internet: www.rinninger.de**	**St.**
LV-Nr.:	**RIKI-CETON®-Endplatten für Schlitzrinne Profil SR 30 OE IFU** **<u>Hersteller:</u>** **Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co.** **Stolzenseeweg 9, 88353 Kißlegg im Allgäu,** **Tel.: +49 (7563) 932 - 0, Fax: +49 (7563) 932 - 260,** **eMail: info@rinninger.de, Internet: www.rinninger.de**	**St.**

Sonderausführungen Rinnen u. Schächte

LV-Nr.:	**Zulage NBR Dichtung**	**lfm**
LV-Nr.:	**Zulage für RIKI-SLOT-DROP® (OPA)**	**lfm**

LV-Nr.:	Zulage für Paßrinne mit abgewinkelten Stirnseiten (max. 1cm) zur Ausbildung von Radien bis max. 50 m (Abrechnung volle Meter) + 100 %	lfm
LV-Nr.:	Zulage für durchgehenden Schlitz	lfm
LV-Nr.:	Zulage für Ausbildung ohne Schlitz	lfm
LV-Nr.:	Zulage für Kernbohrung DN 150 inkl. Dichtung	St.
LV-Nr.:	Zulage für Kernbohrung DN 200 inkl. Dichtung	St.
LV-Nr.:	Zulage für Kernbohrung DN 250 inkl. Dichtung	St.
LV-Nr.:	Zulage für Kernbohrung DN 300 inkl. Dichtung	St.
LV-Nr.:	Kantenschutz aus Edelstahl oder wetterfestem Stahl	lfm
LV-Nr.:	Schlitzschutz aus Edelstahl oder wetterfestem Stahl	lfm
LV-Nr.:	Tauchwandschacht	St.
LV-Nr.:	Eckstück, max. 1 m (zzgl. Zuschlag Passrinne)	St.
LV-Nr.:	Zulage für T - Stück, max. 1 m	St.
LV-Nr.:	Zulage für Übergangsstück	St.
LV-Nr.:	Zulage für Absenker/Bordstein (zzgl. Paßrinne)	St.
LV-Nr.:	Zulage für Oberfläche sandgestrahlt	lfm
LV-Nr.:	Zulage für KG-Muffe in Abschlußplatte bis DN 200	St.
LV-Nr.:	Zulage (Entwässerungsschacht) für eingebaute Anschlussmuffe PP bis DN250	St.
LV-Nr.:	Zulage (Entwässerungsschacht) für eingebaute Anschlussmuffe PE-HD bis DA315	St.
	Zubehör	
LV-Nr.:	Boden für PVC-KG Anschluss DN 150	St.
LV-Nr.:	Boden für PVC-KG Anschluss DN 200	St.
LV-Nr.:	Boden für PVC-KG Anschluss DN 300	St.
LV-Nr.:	Zwischenteil 20 cm	St.
LV-Nr.:	Konus 30 cm (nur für SR 20 u. SR 20/30 - 32x45 cm) (Zwischenring)	St.
LV-Nr.:	Schmutzeimer	St.
LV-Nr.:	Schmutzeimer schmal (nur für SR 20 u. SR 20/30 - 32x45 cm)	St.
	Montagematerial	
LV-Nr.: ……	Gleitmittel 5kg	kg
LV-Nr.: ……	Montagestopp 8mm	St.
LV-Nr.: ……	Klebeband (1Rolle = 10m)	St.
LV-Nr.: ……	Primer für Fugendichtstoff 250ml Dose	St.
LV-Nr.: ……	PE-Rundschnur (Stärke 1 cm = Rolle à 100 mtr.)	m
LV-Nr.: ……	Fugendichtstoff 1K, 600 ml Schlauchbeutel	St.
LV-Nr.: ……	Handkartuschenpresse	St.