

**Ausschreibungstext für
RIKI-CETON®-Schlitzrinnen nach DIN EN 1433 und DIN V 19 580**

| | Produktbezeichnung | Einheit |
|---------------|---|----------------|
| LV-Nr.: | <p>RIKI-CETON®-Schlitzrinnen C115 für Verkehrsflächen DIN EN 1433 und DIN V 19580</p> <p>Profil SR 30 OE IFU Schlitzausbildung unterbrochen Oberfläche oben eben mit integriertem Fundament Belastungsklasse: F900 Abflußquerschnitt: 706 cm² Innenabmessung b/h: 30x30 cm Außenabmessung b/h: 40x60 cm Baulänge: 4,00 lfm Schlitzbreite 3/5cm, Witterungsbeständigkeit +R Statisch bemessen für Verkehrslasten nach DIN 1992-1; Eurocode 2 mit Ermüdungsnachweis Hergestellt aus Hochleistungsbeton mind. C115 nach AbZ DIBT-Nr. Z-74.4.178 Expositionsklassen XC4, XD 3, XF 4 und XA 2 (außer SO₄>1300mg/l) mit Keilgleitdichtungen aus SBR nach DIN-EN 681-1 + DIN 4060 <u>Hersteller:</u> Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co. Stolzenseeweg 9, 88353 Kißlegg im Allgäu, Tel.: +49 (7563) 932 - 0, Fax: +49 (7563) 932 - 260, eMail: info@rinninger.de, Internet: www.rinninger.de</p> | lfm |
| LV-Nr.: | <p>RIKI-CETON®-Paßrinne für Schlitzrinne Profil SR 30 OE IFU 1,00 - 3,99 Lfm (Abrechnung auf volle lfm) <u>Hersteller:</u> Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co. Stolzenseeweg 9, 88353 Kißlegg im Allgäu, Tel.: +49 (7563) 932 - 0, Fax: +49 (7563) 932 - 260, eMail: info@rinninger.de, Internet: www.rinninger.de</p> | lfm |
| LV-Nr.: | <p>RIKI-CETON®-Entwässerungsschächte/-ablauf für Schlitzrinne Profil SR 30 OE IFU mit ausschleudersicherem und verschraubtem Einlaufrost aus Kugelgraphitguss (GGG) Baulänge 1,00 m <u>Hersteller:</u> Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co. Stolzenseeweg 9, 88353 Kißlegg im Allgäu, Tel.: +49 (7563) 932 - 0, Fax: +49 (7563) 932 - 260, eMail: info@rinninger.de, Internet: www.rinninger.de</p> | St. |
| LV-Nr.: | <p>RIKI-CETON®-Reinigungsrinne für Schlitzrinne Profil SR 30 OE IFU mit ausschleudersicherem und verschraubtem Einlaufrost aus Kugelgraphitguss (GGG) Baulänge 1,00 m <u>Hersteller:</u> Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co. Stolzenseeweg 9, 88353 Kißlegg im Allgäu, Tel.: +49 (7563) 932 - 0, Fax: +49 (7563) 932 - 260, eMail: info@rinninger.de, Internet: www.rinninger.de</p> | St. |
| LV-Nr.: | <p>RIKI-CETON®-Endplatten für Schlitzrinne Profil SR 30 OE IFU <u>Hersteller:</u> Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co. Stolzenseeweg 9, 88353 Kißlegg im Allgäu, Tel.: +49 (7563) 932 - 0, Fax: +49 (7563) 932 - 260, eMail: info@rinninger.de, Internet: www.rinninger.de</p> | St. |
| | <p>Sonderausführungen Rinnen u. Schächte</p> | |
| LV-Nr.: | <p>Zulage NBR Dichtung</p> | lfm |
| LV-Nr.: | <p>Zulage für RIKI-SLOT-DROP® (OPA)</p> | lfm |

| | | |
|---------------|--|-----|
| LV-Nr.: | Zulage für Paßrinne mit abgewinkelten Stirnseiten (max. 1cm) zur Ausbildung von Radien bis max. 50 m (Abrechnung volle Meter) + 100 % | lfm |
| LV-Nr.: | Zulage für durchgehenden Schlitz | lfm |
| LV-Nr.: | Zulage für Ausbildung ohne Schlitz | lfm |
| LV-Nr.: | Zulage für Kernbohrung DN 150 inkl. Dichtung | St. |
| LV-Nr.: | Zulage für Kernbohrung DN 200 inkl. Dichtung | St. |
| LV-Nr.: | Zulage für Kernbohrung DN 250 inkl. Dichtung | St. |
| LV-Nr.: | Zulage für Kernbohrung DN 300 inkl. Dichtung | St. |
| LV-Nr.: | Kantenschutz aus Edelstahl oder wetterfestem Stahl | lfm |
| LV-Nr.: | Schlitzschutz aus Edelstahl oder wetterfestem Stahl | lfm |
| LV-Nr.: | Tauchwandschacht | St. |
| LV-Nr.: | Eckstück, max. 1 m (zzgl. Zuschlag Passrinne) | St. |
| LV-Nr.: | Zulage für T - Stück, max. 1 m | St. |
| LV-Nr.: | Zulage für Übergangsstück | St. |
| LV-Nr.: | Zulage für Absenker/Bordstein (zzgl. Paßrinne) | St. |
| LV-Nr.: | Zulage für Oberfläche sandgestrahlt | lfm |
| LV-Nr.: | Zulage für KG-Muffe in Abschlußplatte bis DN 200 | St. |
| LV-Nr.: | Zulage (Entwässerungsschacht) für eingebaute Anschlussmuffe PP bis DN250 | St. |
| LV-Nr.: | Zulage (Entwässerungsschacht) für eingebaute Anschlussmuffe PE-HD bis DA315 | St. |

Zubehör

| | | |
|---------------|---|-----|
| LV-Nr.: | Boden für PVC-KG Anschluss DN 150 | St. |
| LV-Nr.: | Boden für PVC-KG Anschluss DN 200 | St. |
| LV-Nr.: | Boden für PVC-KG Anschluss DN 300 | St. |
| LV-Nr.: | Zwischenteil 20 cm | St. |
| LV-Nr.: | Konus 30 cm (nur für SR 20 u. SR 20/30 - 32x45 cm) (Zwischenring) | St. |
| LV-Nr.: | Schmutzeimer | St. |
| LV-Nr.: | Schmutzeimer schmal (nur für SR 20 u. SR 20/30 - 32x45 cm) | St. |

Montagematerial

| | | |
|---------------|--|-----|
| LV-Nr.: | Gleitmittel 5kg | kg |
| LV-Nr.: | Montagestopp 8mm | St. |
| LV-Nr.: | Klebeband (1Rolle = 10m) | St. |
| LV-Nr.: | Primer für Fugendichtstoff 250ml Dose | St. |
| LV-Nr.: | PE-Rundschnur (Stärke 1 cm = Rolle à 100 mtr.) | m |
| LV-Nr.: | Fugendichtstoff 1K, 600 ml Schlauchbeutel | St. |
| LV-Nr.: | Handkartuschenpresse | St. |